

国际交流中心家具采购需求

一、项目概述

- 1、项目内容：主要为国际交流中心改造配套采购会议桌、会议椅及沙发等家具，满足功能需求。
- 2、项目预算：120000 元
- 3、项目地点：上海市浦东新区水华路 300 号（国际交流中心）
- 4、交付日期：35 天内
- 5、交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试。
- 6、付款方式：验收合格后一次性支付

二、采购产品、参考样式、规格、工艺质量标准等要求

序号	产品名称	参考样式	参考规格 (mm)	数量	单位	工艺质量标准
1	会议桌		6000W*1600D*760H	1	张	<ol style="list-style-type: none">1. 基材：采用环保 ENF 级实木多层板，桌面厚度$\geq 60\text{mm}$2. 贴面：采用优质天然木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷3. 油漆：采用环保水性漆，“五底三面”工艺，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、颜色均匀，硬度高，耐磨性强4. 配件：优质五金配件。5. 胶水：具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点，粘贴牢固。6. 台面配翻线盖设计，内置多功能插座，方便用电和走线。

2	会议椅		680W*590D*995H	30	把	<p>1. 面料：采用优质环保牛皮，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。</p> <p>3. 曲木板：含水率 8%-12%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>4. 弓形架：高标准电镀架，壁厚厚度$\geq 2.0\text{mm}$，承重$\geq 280\text{KG}$。</p>
3	屏风		2400W*35D*1800H	3	个	<p>1. 基材：实木框架+板材结构</p> <p>2. 表面：采用高级油画布，防水、防透</p> <p>3. 功能：可折叠移动</p>
4	沙发		1070W*830D*950H	8	张	<p>1. 面料：采用优质环保牛皮，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好。</p> <p>2. 海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。</p> <p>3. 内框架：采用实木框架，木制构件经过烘干、刨光等处理，内部木材含水率 8%-12%，木材防虫防腐处理。</p> <p>4. 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强</p>

5	茶几		675W*475D*550H	5	只	1. 基材：采用环保 ENF 级实木多层板 2. 贴面：采用优质天然木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好。 3. 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强 4. 配件：优质五金配件。
---	----	---	----------------	---	---	---

三、材料要求

(一) **天然木皮**：符合 GB/T13010-2020、GB18584-2001 标准，其中含水率 $\leq 8.3\%$ ，甲醛释放量 $\text{mg/L} \leq 0.3$

(二) **实木多层板**：符合 GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准。其中胶合强度需达到三类 $\geq 0.7\text{MPa}$ ，合格率 $\geq 90\%$ 。静曲强度顺纹、横纹合格率 $\geq 90\%$ 。弹性模量顺纹、横纹合格率 $\geq 90\%$ 。握螺钉力板面 $\geq 900\text{N}$ 、板边 $\geq 600\text{N}$ 。表面结合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ 。甲醛释放量 ENF 级 $\text{mg/m}^3 \leq 0.025$ 。挥发性有害物质（72h）其中苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出

(三) **冷轧钢管**：符合 GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、HG/T2006-2022 标准，其中铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，冲击强度、耐盐浴均符合要求、附着力达到 0 级

(四) **面料**：符合 GB/T35607-2024、GB18401-2010 标准，其中染色牢度-耐水(变色、沾色)-A 类、染色牢度-耐酸汗渍(变色、沾色)-A 类、染色牢度-耐碱汗渍(变色、沾色)-A 类、染色牢度-耐干摩擦-A 类均符合要求，纺织品中五氯苯酚未检出

(五) **高回弹海绵**：符合 GB/T10802-2023 QB/T2280-2016 标准，其中回弹率 $\geq 51\%$ 、75%压缩永久变形率 $\leq 5\%$ 、拉伸强度 $\geq 123\text{kPa}$ 、断裂伸长率 $\geq 150\%$ ，密度 $\geq 29\text{kg/m}$ ，阻燃性(阴燃的香烟)符合要求，甲醛释放量 $\text{mg/m}^3 \leq 0.032$ ，TVOC 未检出

(六) **牛皮**：GB/T 16799-2018 家具用皮革要求，其中涂层厚度 $\geq 45\mu\text{m}$ ；游离甲醛未检出

针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可。如上述材料要求与“三、采购产品、参考样式、规格、工艺质量标准等要求”要求不一致，以上述材料要求为准。如名称不一致，需注明需求中对应的成品/原材料名称。

注：1、材料检测报告要求：国家认可的检测机构出具的具有“CMA”认证的检测报告；

2、**受检单位要求：**检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人或投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；

3、**检测时间要求：**本项目提供的检测报告签发日期不早于 2023 年 6 月 1 日。

四、其他要求

1、供应商需具备有效期内的中国环境标志产品认证证书(人造板类家具及钢木家具)

2、**保修服务：**货物自验收合格之日起质保期不得低于 5 年，具体由投标单位自报质量保证期。保修期限自安装验收合格之日起开始计算。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。超过质保期后，收取成本费用，免收服务费。如遇质量问题，供应商应当在接到通知 2 小时内予以响应，并于 24 小时内解决完毕或提供代用产品。

3、供货安装时，需按照采购人要求进行相关布局。产品颜色最终由采购人确认后实施生产，成交方不得以此为理由额外增加费用。

4、正式验收前，成交方应提供本项目货物所使用的主要原材料抽样检测报告（需要有“CMA”资质的检测机构出具的检测报告）。

5、.成交方在安装实施时根据采购人要求布局，同时必须保护好施工区域内的环境和原有装饰，如有损坏须原样恢复。